

INLAM VISA/MASTERCARD LAMINATING INKS

Ламинационные трафаретные краски сольвентного типа

DESCRIPTION

Описание

Ламинационные трафаретные металлизированные и перламутровые краски сольвентного типа, предназначенные для печати банковских карт «VISA» и «MASTERCARD». Эти краски имеют превосходную прочность сцепления с ПВХ пленками в процессе ламинации

APPLICATION FIELDS

Сферы применения

Пластиковые карты, упаковка, этикетки, POS-материалы, представительская продукция, сувенирная продукция

THE RANGE

Стандартный ассортимент

S32245 INLAM HB12445 MasterCard Platinum

S32417 INLAM HB12446 MasterCard Platinum Pearl

«MASTERCARD PLATINIUM CARD»

Данная карта производится с использованием перламутровой краски S32417 (сетка 90T (лин./см)) оверпринт

SUBSTRATES

Запечатываемые материалы

Плотные мелованные бумаги и картоны, металлизированная бумага и картон, самоклеящиеся материалы, PVC, ABS, PC

FEATURES-PERFORMANCES

Особенности применения

Разбавление

Рекомендованный разбавитель для красок сольвентного типа 5-15%

Адгезия

- Отличная на мелованной и металлизированной бумаге и картоне, пластиковых пленках
- В случае возникновения проблем с адгезией к предварительно запечатанной поверхности требуется нанесение специального ВД или УФ-праймера
- Вследствие различного качества поверхности невпитывающих материалов требуется проведение предварительных тестов

Сушка

- Струйная сушка горячим воздухом
- ИК-сушка
- Сушка на стеллажах до 1 часа в зависимости от цеховых условий

Массовый расход

45-60 smkg (м²/кг) в зависимости от линиатуры сетки

Печатная форма

При изготовлении печатной формы прямым способом используйте метод нанесения «1+3» или «2+3». В случае косвенного способа изготовления используйте пленки, специально разработанные для сольвентной печати

Смывка печатной формы

Печатные формы рекомендуется смывать смывками для сольвентных материалов сразу после использования R20

AUXILIARY PRINTING ADDITIVES

Вспомогательная химия для печатного процесса

Разбавитель: R191 (10-15%)

Замедлитель: R194 (2-5%)

Гель-замедлитель: R204 (2-5%)

Очиститель: R20 (2-5%)

WARNING

Предупреждение

- Срок хранения краски составляет не менее 2 лет с даты изготовления. Настоятельно рекомендуем проверять дату изготовления, указанную на упаковке
- Краски должны храниться в прохладном месте при температуре от 18 до 25°C
- Все материалы обеспечиваются сертификатами безопасности
- За более подробной информацией обращайтесь в технологическую группу нашей компании

PACKING SIZE

Упаковка

1 kg

Краска поставляется готовой к использованию

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по совершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.